

Bleigummi Einschichtmaterial AZ187

Lead Rubber Single Ply Material AZ187

Technische Daten – Technical Data

Polymer/ Polymer	NR/BR/CSM	
Dicke / Thickness	min. 3,00 mm = Pb-Gleichwert von 0,50 mm (+/-10%) min. 3.00 mm = Pb-Value 0.50 mm (+/-10%)	
Spezifisches Gewicht/ Specific Gravity	2,9 +/- 0,20 g/cm³	DIN 53479
Härtegrad/ Degree of Hardness	min. 55 +/- 5 Shore A	DIN 53505
Breite (Nutzbreite)/ Width (Effective Width)	1150 mm (900 mm) 45.28 in (35.43 in)	
Farbe/ Colour	beidseitige helle Gummiauflage, Frontseite in „medico weiß“ double sided, pale rubber layer, frontside in „medico white“	
Temperaturbeständigkeit/ Temperature Resistance	von -40°C bis +70°C from -40°F to +158°F	



Artikel-Code: AZ187
Article-Code: AZ187

Bleigummi Einschichtmaterial / Lead Rubber Single Ply Material

Aufbau	- Bleigummikern - mittige Gewebereinlage - beidseitige weiße Auflage in „medico weiß“
Composition	- lead rubber core - woven fabric inlay - outer rubber layer in „medico white“
Eigenschaften	- gute Ozonbeständigkeit - homogene Verteilung der strahlungsabsorbierenden Additive
Characteristics	- good ozone resistance - homogeneous distribution of the radiation absorbing additives

MAVIG GmbH
Strahlenschutz
& Systemtechnik

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon: 089 / 420 96 – 0
Fax: 089 / 420 96 – 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com

Bleigummi Einschichtmaterial AZ187

Lead Rubber Single Ply Material AZ187

Technische Daten – Technical Data

Polymer/ Polymer	NR/BR/CSM	
Dicke / Thickness	min. 4,20 mm = Pb-Gleichwert von 1,00 mm (+/-10%) min. 4.20 mm = Pb-Value 1.00 mm (+/-10%)	
Spezifisches Gewicht/ Specific Gravity	3,3 +/- 0,20 g/cm³	DIN 53479
Härtegrad/ Degree of Hardness	min. 55 +/- 5 Shore A	DIN 53505
Breite (Nutzbreite)/ Width (Effective Width)	1150 mm (900 mm) 45.28 in (35.43 in)	
Farbe/ Colour	beidseitige helle Gummiauflage, Frontseite in „medico weiß“ double sided, pale rubber layer, frontside in „medico white“	
Temperaturbeständigkeit/ Temperature Resistance	von -40°C bis +70°C from -40°F to +158°F	



Artikel-Code: AZ187
Article-Code: AZ187

Bleigummi Einschichtmaterial / Lead Rubber Single Ply Material

Aufbau	- Bleigummikern - mittige Gewebereinlage - beidseitige weiße Auflage in „medico weiß“
Composition	- lead rubber core - woven fabric inlay - outer rubber layer in „medico white“
Eigenschaften	- gute Ozonbeständigkeit - homogene Verteilung der strahlungsabsorbierenden Additive
Characteristics	- good ozone resistance - homogeneous distribution of the radiation absorbing additives

MAVIG GmbH
Strahlenschutz
& Systemtechnik

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon: 089 / 420 96 – 0
Fax: 089 / 420 96 – 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com

Bleigummi Einschichtmaterial AZ187

Lead Rubber Single Ply Material AZ187

Technische Daten – Technical Data

Polymer/ Polymer	NR/BR/CSM	
Dicke / Thickness	min. 5,70 mm = Pb-Gleichwert von 1,50 mm (+/-10%) min. 5.70 mm = Pb-Value 1.50 mm (+/-10%)	
Spezifisches Gewicht/ Specific Gravity	3,2 +/- 0,20 g/cm³	DIN 53479
Härtegrad/ Degree of Hardness	min. 55 +/- 5 Shore A	DIN 53505
Breite (Nutzbreite)/ Width (Effective Width)	1150 mm (900 mm) 45.28 in (35.43 in)	
Farbe/ Colour	beidseitige helle Gummiauflage, Frontseite in „medico weiß“ double sided, pale rubber layer, frontside in „medico white“	
Temperaturbeständigkeit/ Temperature Resistance	von -40°C bis +70°C from -40°F to +158°F	



Artikel-Code: AZ187
Article-Code: AZ187

Bleigummi Einschichtmaterial / Lead Rubber Single Ply Material

Aufbau	- Bleigummikern - mittige Gewebereinlage - beidseitige weiße Auflage in „medico weiß“
Composition	- lead rubber core - woven fabric inlay - outer rubber layer in „medico white“
Eigenschaften	- gute Ozonbeständigkeit - homogene Verteilung der strahlungsabsorbierenden Additive
Characteristics	- good ozone resistance - homogeneous distribution of the radiation absorbing additives

MAVIG GmbH
Strahlenschutz
& Systemtechnik

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon: 089 / 420 96 – 0
Fax: 089 / 420 96 – 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com

Bleigummi Einschichtmaterial AZ187

Lead Rubber Single Ply Material AZ187

Technische Daten – Technical Data

Polymer/ Polymer	NR/BR/CSM	
Dicke / Thickness	min. 8,00 mm = Pb-Gleichwert von 2,00 mm (+/-10%) min. 8.00 mm = Pb-Value 2.00 mm (+/-10%)	
Spezifisches Gewicht/ Specific Gravity	3,5 +/- 0,20 g/cm³	DIN 53479
Härtegrad/ Degree of Hardness	min. 55 +/- 5 Shore A	DIN 53505
Breite (Nutzbreite)/ Width (Effective Width)	1150 mm (900 mm) 45.28 in (35.43 in)	
Farbe/ Colour	beidseitige helle Gummiauflage, Frontseite in „medico weiß“ double sided, pale rubber layer, frontside in „medico white“	
Temperaturbeständigkeit/ Temperature Resistance	von -40°C bis +70°C from -40°F to +158°F	



Artikel-Code: AZ187
Article-Code: AZ187

Bleigummi Einschichtmaterial / Lead Rubber Single Ply Material

Aufbau	- Bleigummikern - mittige Gewebeeinlage - beidseitige weiße Auflage in „medico weiß“
Composition	- lead rubber core - woven fabric inlay - outer rubber layer in „medico white“
Eigenschaften	- gute Ozonbeständigkeit - homogene Verteilung der strahlungsabsorbierenden Additive
Characteristics	- good ozone resistance - homogeneous distribution of the radiation absorbing additives

MAVIG GmbH
Strahlenschutz
& Systemtechnik

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon: 089 / 420 96 – 0
Fax: 089 / 420 96 – 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com